



Мощная мойка высокого давления с наибольшей производительностью, оснащенная всем необходимым для удобной работы. HDS 2000 Super используется в автомобильной промышленности, строительстве, сельском хозяйстве и компаниями с большим парком автомобилей.



Технические характеристики и комплектация



HDS 2000 SUPER *EU-I

- Два мощных насосных агрегата
- Сервисная электроника с системой контроля горения

Технические характеристики

Номер для заказа	1.071-100.0	
EAN	4039784729452	
Источник питания	~ / В / Гц	3 / 400 / 50
Производительность	л/ч	800–1850
Давление	bar / МПа	30–180 / 3–18
Макс. температура	°С	80 / 98
Потребляемая мощность	кВ	2 x 6.7
Расход топлива	кг/ч	12,3
Топливный бак	л	25
Вес	кг	280
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	1500 x 834 x 1015
Емкость для моющего средства	л	25

Комплектация

Пистолет	Easy Press	
Пистолет с мягкой накладкой	■	
Шланг высокого давления	м	15 / долговечный
Струйная трубка	мм	1050
Мощное сопло	■	
Servo Control	■	
Система защиты от перекручивания шланга (AVS)	■	
Шасси гальв. оцинковки с порошковым покрытием	■	
Трехпоршневой осевой насос	с керамическими поршнями	
Отключение давления	■	

■ Входит в комплект поставки.

Аксессуары для HDS 2000 SUPER *EU-I 1.071-100.0



		Номер для заказа		Длина	Описание	
Долговечные (Longlife 400), с резьбовыми разъемами с обеих сторон						
Удлинительный шланг высокого давления 10м, DN8, 315 bar	1	6.391-342.0		315 bar	10 м	▲
Удлинительный шланг высокого давления 20м, DN 10, 220 bar	2	6.390-726.0		220 bar	20 м	▲
Шланг высокого давления	3	6.391-513.0	НД 10	220 bar	25 м	▲
	4	6.391-510.0	НД 10	220 bar	40 м	▲
Удлинительный шланг высокого давления, 15м, DN 12, 250 bar	5	6.391-849.0		250 bar	15 м	▲
Удлинительный шланг высокого давления, 40м, DN 12, 250 bar	6	6.391-865.0		250 bar	40 м	▲
Удлинительный шланг высокого давления, 15м, DN 10, 220 bar	7	6.390-023.0	НД 10	220 bar	15 м	■
Долговечный 400, с соединителями с обеих сторон						
Удлинительный шланг высокого давления 10м	8	6.391-354.0		400 bar	10 м	▲
Шланг высокого давления 400, 15 м	9	6.389-709.0		400 bar	15 м	▲
Шланг высокого давления 1,5 м, НД 8	10	6.390-178.0		400 bar	1,5 м	□
Долговечный, для пищевой промышленности, с соединителями с обеих сторон						
□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□	11	6.391-864.0		400 bar	10 м	▲
Шланг высокого давления 400 бар, 20 м., пищевая промышленность	12	6.391-887.0		400 bar	20 м	▲
Долговечные (Longlife 400)						
Шланг высокого давления 400 AVS, 10м	13	6.391-351.0		400 bar	10 м	□
Специальные шланги						
Шланг высокого давления, 1,5 м, DN 8, вкл. соединительные детали	14	6.388-886.0		400 bar	1,5 м	□

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары. ▲ Удлинительный шланг.

Аксессуары для HDS 2000 SUPER *EU-I 1.071-100.0



	Номер для заказа	Производительность					Описание	
Пистолет Easy Press с уменьшенным усилием удержания рычага (патент Kärcher)								
Пистолет Easy Press с мягкой накладкой	1	4.775-466.0					Пистолет Easy Press с интегрированным адаптером, с разъемом для шланга высокого давления M 22 x 1,5	■
Регулятор Servo Control								
Регулятор Servo Press	2	4.775-471.0	1100 л/ч					■
Пистолет								
Р□□□□ □□□□□□□□- □□□□□□□□□□ □□□□□ □□□ □	3	4.775-823.0						□
Быстрое подключение								
□□□□□□□□□□ □□□□□□□	4	6.401-458.0						□
	5	6.401-459.0						□

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары. ▲ Удлинительный шланг.

Аксессуары для HDS 2000 SUPER *EU-I 1.071-100.0



1-2, 4



3

	Номер для заказа	Размер сопла						Описание	
Мощное сопло с углом распыления 25°									
Мощное сопло, угол распыления 25°	1	2.883-785.0	110						■
	2	2.884-521.0	250						□
Сопло высокого давления с углом распыления 0°									
Сопло высокого давления, угол 0°	3	2.884-544.0	110						□
Мощное сопло с углом распыления 15°									
Мощное сопло, угол распыления 15°	4	2.883-396.0	100						□

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары. ▲ Удлинительный шланг.


Аксессуары для HDS 2000 SUPER *EU-I 1.071-100.0



	Номер для заказа		Длина		Описание	
Поворотные струйные трубки						
Струйная трубка в упаковке, только для замены	1	4.760-660.0	300 bar	1050 мм		<input checked="" type="checkbox"/>
	2	4.760-664.0	300 bar	600 мм		<input type="checkbox"/>
	3	4.760-663.0	300 bar	850 мм		<input type="checkbox"/>
	4	4.760-661.0	300 bar	1550 мм		<input type="checkbox"/>
	5	4.760-662.0	300 bar	2050 мм		<input type="checkbox"/>
Струйная трубка с регулировкой давления						
Струйная трубка переменного давления, 670 мм	6	4.760-362.0		670 мм		<input type="checkbox"/>
Струйная трубка переменного давления, 1040 мм	7	4.760-230.0		1040 мм		<input type="checkbox"/>
Адаптер для струйной трубки с регулировкой давления						
Переходник для струйной трубки переменного давления	8	4.762-075.0				<input type="checkbox"/>
Угловая струйная трубка						
Струйная трубка для ванной комнаты и дифракционных решеток свесок крыши	9	4.760-073.0				<input type="checkbox"/>
Струйная трубка для очистки днищ						
Трубка для мойки шасси	10	4.760-245.0		700 мм		<input type="checkbox"/>
Струйные трубки						
Anti-vibration lance	11	6.415-951.0	250 bar	950 мм		<input type="checkbox"/>
Струйная трубка						
Струйная трубка в упаковке, только для замены	12	4.760-667.0		250 мм		<input type="checkbox"/>
Электронно-лучевая трубка с двумя лучами						
Двойная струйная трубка 960 мм	13	6.394-665.0	310 bar	960 мм		<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары. ▲ Удлинительный шланг.


Аксессуары для HDS 2000 SUPER *EU-I 1.071-100.0



		Номер для заказа						Описание	
Монтажный комплект для работы с 2 струйными трубками									
Комплект для использования двух рабочих мест	1	2.638-734.0							<input type="checkbox"/>
Y-распределитель									
Тройник	2	4.405-048.0							<input type="checkbox"/>

Входит в комплект поставки.
 Доступные аксессуары.
 Удлинительный шланг.

Аксессуары для HDS 2000 SUPER *EU-I 1.071-100.0



	Номер для заказа	Производительность	Размер сопла	Диаметр	Описание	
Приспособление для очистки плоских поверхностей FR 50						
FR 50	1	2.640-679.0		500 мм		<input type="checkbox"/>
Комплекты сопел для разных аппаратов						
Сопло для чистки поверхностей (Производительность 1300 - 1800 л.ч)	2	2.640-781.0	1300-1800 л/ч			<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары. ▲ Удлинительный шланг.

Аксессуары для HDS 2000 SUPER *EU-I 1.071-100.0



		Номер для заказа	Размер сопла					Описание	
Устройство для струйной абразивной очистки (без сопел)									
Насадка для обработки струей воды с регулятором расхода (без сопла)	1	4.762-010.0							<input type="checkbox"/>
Насадка для обработки струей воды без регулятора расхода (без сопла)	2	4.762-022.0							<input type="checkbox"/>
Сопловый комплект									
Сопловый комплект 100	3	2.637-910.0	100						<input type="checkbox"/>
Сопло из карбида бора									
Сопло 1000 л/ч	4	6.415-083.0	8						<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары. ▲ Удлинительный шланг.

Аксессуары для HDS 2000 SUPER *EU-I 1.071-100.0



		Номер для заказа		Размер сопла				Описание	
Грязевая фреза - без переключения									
Грязевая фреза без переключения	1	4.763-930.0	300 bar	120					<input type="checkbox"/>

Входит в комплект поставки.
 Доступные аксессуары.
 Удлинительный шланг.

Аксессуары для HDS 2000 SUPER *EU-I 1.071-100.0



		Номер для заказа	Производительность					Описание	
Монтажный комплект пенного сопла									
Монтажный комплект воздушно-пенной насадки	1	2.637-926.0						Для дозированного нанесения пенообразующих средств на участках, требующих продолжительного воздействия (в санитарных помещениях и т. п.). Монтируется на струйной трубке вместо сопла высокого давления.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. Доступные аксессуары. ▲ Удлинительный шланг.

Аксессуары для HDS 2000 SUPER *EU-I 1.071-100.0



	Номер для заказа	Производительность					Описание	
Насадная моечная щетка								
Насадная моечная щетка, M18 x 1.5	1	4.762-016.0						<input type="checkbox"/>
Вращающаяся моечная щетка								
¼ρÖçΥĐİ éÖaÚĐ ÓàĐéĐiéØUáï	2	4.762-559.0	900-1300 л/ч					<input type="checkbox"/>
	3	4.762-562.0	900-1300 л/ч					<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары. ▲ Удлинительный шланг.

Аксессуары для HDS 2000 SUPER *EU-I 1.071-100.0



	Номер для заказа	Длина	Диаметр	Описание	
Муфта Geka					
Муфта Geka с покрытием шланга, R 3/4"	1	6.388-455.0		со шланговым наконечником	<input type="checkbox"/>
Муфта Geka с внутренней резьбой, R 1"	2	6.388-458.0		с внутренней резьбой	<input type="checkbox"/>
Муфта Geka с покрытием шланга, R 1"	3	6.388-465.0			<input type="checkbox"/>
Входной фильтр					
Всасывающий фильтр с обратным клапаном	4	4.730-012.0		с обратным клапаном, латунный	<input type="checkbox"/>
Фильтр для воды	5	6.414-956.0			<input type="checkbox"/>
Фильтр тонкой очистки воды					
Мелкоячеистый водяной фильтр, 90-120 мкм, R 1", подходит для режимов давления и всасывания	6	2.638-255.0		для монтажа на корпусе аппарата, для всасывания, 150 мкм	<input type="checkbox"/>
Мелкоячеистый водяной фильтр, 80 мкм, R 3/4" + 1", с переходником	7	4.730-102.0		для монтажа на входе аппарата, 80 мкм	<input type="checkbox"/>
Мелкоячеистый водяной фильтр, 100 мкм, R 1"	8	2.638-270.0		для монтажа на входе аппарата, 150 мкм	<input type="checkbox"/>
Питающий водопроводный шланг					
Шланг подачи воды, NW 19, R 1" / R 3/4", для сбора	9	4.440-207.0	7,5 м	НД 19 R1" / R 3/4", до 85 °C, для режима всасывания	<input type="checkbox"/>
Шланг подачи воды, NW 19, R 1" / R 1"	10	4.440-270.0	7,5 м	НД 19 R1" / R 1", до 85 °C	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары. ▲ Удлинительный шланг.

Аксессуары для HDS 2000 SUPER *EU-I 1.071-100.0



1



2

		Номер для заказа	Длина					Описание	
Автоматический барабан для шланга									
Дополнительный барабан для шланга пластиковый	1	6.392-975.0	20 м						<input type="checkbox"/>
Дополнительный барабан для шланга	2	6.392-965.0	20 м						<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары. ▲ Удлинительный шланг.