


SDP 5000



Насос погружной дренажный SDP 5000 для выкачивания воды с частицами грязи до 20 мм. С поплавковым выключателем для выкачивания воды в автоматическом режиме.





SDP 5000

Технические характеристики

Номер для заказа	1.645-123.0	
Штрих-код (EAN)	4039784375666	
Макс. мощность двигателя	W	250
Макс. производительность	l/h	5000
Макс. высота подачи / давление	m / bar	5 / 0,5
Макс. глубина погружения	m	7
Макс. размер твердых частиц	mm	20
	mm	20
Температура подачи, макс.	°C	35
Вес без аксессуаров	kg	4

Комплектация

Номер для заказа	1.645-123.0	
Штрих-код (EAN)	4039784375666	
Удобная ручка для переноски	■	
Оптимизир. соединительный патрубок	■	
■ Входит в комплект поставки.		

Аксессуары для SDP 5000 1.645-123.0



		Номер для заказа								Описание	
Всасывающий шланг											
Всасывающий шланг 3/4", 25 метров	1	6.997-347.0								Вакуумно-стойкий спиральный шланг 3/4", 25метров, поставляемый метражом для получения отрезков необходимой длины. В комбинации с соединительными элементами и входными фильтрами Kärcher может использоваться в качестве индивидуальной всасывающей гарнитуры.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг 1", 25 метров	2	6.997-346.0								Вакуумно-стойкий спиральный шланг диаметров 1", 25 метров, поставляемый метражом для получения отрезков необходимой длины. В комбинации с соединительными элементами и входными фильтрами Kärcher может использоваться в качестве индивидуальной всасывающей гарнитуры.	<input type="checkbox"/>
Соединители											
Адаптер для насосов G1, для шлангов 3/4", 1"	3	6.997-359.0								Адаптер для насосов с обратным клапаном G1 внутренняя резьба, для подключения шлангов 3/4", 1"	<input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары.