



K 2 Compact Car

Аппарат высокого давления Karcher K2 Compact Car идеально подходит для удаления умеренной грязи, прост в транспортировке и включает автомобильный комплект с щеткой для мытья, насадкой для пены и автомобильным шампунем.





- Easy Connect простое подключение
- Шланг можно легко подвесить на передней крышке аппарата. Шланг высокого давления легко подключается к аппарату и пистолету - всего одним щелчком. Это бережет Ваше время и усилия.
- Удобное положение в руке
- Аппарат легко транспортировать. Ручка, облегчающая переноску аппарата, на время работы или хранения убирается в его корпус.
- Хранение аксессуаров на аппарате
- Струйные трубки всегда находятся под рукой и быстро закрепляются на корпусе аппарата по окончании работы.

Технические характеристики и комплектация





K 2 Compact Car

- Система Easy Connect для быстрого соединения шланга с аппаратом и пистолетом и его быстрого отсоединения
- Место для хранения струйной трубки

Технические характеристи	ки	
Артикул		1.673-506.0
Штрих-код (EAN)		4054278497624
Давление	бар / МРа	макс. 110 / макс. 11
Производительность	л/ч	макс. 360
Макс. температура на входе	°C	макс. 40
Потребляемая мощность	кВ	1,4
Вес без аксессуаров	КГ	3,74
Габариты (Д х Ш х В)	ММ	180 × 219 × 389
Источник питания	В/Гц	220 – 240 / 50 – 60
Производительность по площади	м²/ч	20
Комплектация		

Комплектация							
Пистолет высокого давления		G 120 Q					
Струйная трубка Vario Power		-					
Струйная трубка		I .					
Грязевая фреза		I .					
Шланг высокого давления	М	4					
Система Quick Connect на аппарате	•	I .					
Подача моющего средства через		Пенная насадка					
Встроеный фильтр тонкой очистки		I					
воды							
Адаптер подключения к садовому шлангу 3/4"		•					
Набор для очистки автомобиля Саг	•	Щетка для мытья, пенная насадка, авто-шампунь 0.5 л					
Телескопическая ручка		1					
Включено в комплект поставки							

Включено в комплект поставки































				T		Ι		_
		Артикул				Цена	Описание	
Очистка поверхностей						7		L
T 5 T-Racer	1	2.644-084.0					Тщательная чистка без брызг на больших площадях: насадка Т 5 Т-Racer. С насадкой Т-Racer можно очищать любые плоские поверхности без брызг или возможностью запачкать другие предметы. Также можно почистить вертикальные поверхности.	
Щетка-насадка PS 30	2	2.644-123.0					шетка-насадка PS 30 с тремя встроенными соплами высокого давления эффективно удаляет стойкие загрязнения с различных поверхностей, экономя при этом время. Идеально подходит для лестниц и краев. Имеет на корпусе стяжку для удаления грязной воды.	
Запасные сопла Т 300 / Т 350	3	2.643-335.0					The state of the s	
Швабра PS 40	4	2.643-245.0					Швабра с 3 соплами высокого давления быстро и эффективно удаляет с любых поверхностей стойкие загрязнения. Прекрасно подходит для чистки лестниц, угловых и краевых участков. Со стяжкой для грязной воды.	
T-Racer T 350	5	2.643-252.0					Насадка Т-Racer Т 350 для эффективной и аккуратной очистки плоских поверхностей. Плавная регулировка давления для бережной очистки различных поверхностей - от камня до древесины. Ручка для вертикальной очистки	
Запасные сопла	6	2.643-338.0						
Моечные щетки и губки		1			ı			
Щетка Power Brush WB 150	7	2.643-237.0					Щеточная насадка для эффективной и аккуратной очистки чувствительных поверхностей. Эффективное сочетание струи высокого давления с щеточной обработкой экономит энергию, воду и до 30% времени.	
Вращающаяся щетка WB 120	8	2.644-060.0					Вращающаяся моющая щетка со сменной насадкой для очистки всех гладких поверхностей, таких как краска, стекло или пластик. Быстрая и простая замена благодаря встроенному рычагу.	
Вращающаяся щетка WB 120 Car & Bike	9	2.644-129.0					Мягко очищает автомобили и мотоциклы: вращающаяся щетка для мытья с инновационной мягкой сменной насадкой из микрофибры Car & Bike. Машинная стирка при 60 ° C.	
Мягкая щетка для больших поверхностей	10	2.643-233.0					Мягкая щетка для очистки больших поверхностей, например, автомобилей, фургонов, лодок, оранжерей, ролетов. Рабочая ширина в 248 мм обеспечивает оптимальную продуктивность очистки.	
Щетка для мойки колесных дисков	11	2.643-234.0					Щетка для эффективной чистки колесных дисков и других труднодоступных мест в секторе 360°.	
Адаптер для соединения с садовым шлангом	12	2.640-732.0					Для простого присоединения любых насадок Kärcher к садовому шлангу с быстроразъемной муфтой.	
Моечная щетка неподвижная	13	6.903-276.0					Универсальная щетка с эргономичной ручкой для аппаратов высокого давления Кагсher серий КЗ - К7. Подходит для очистки любых поверхностей, например, автомобилей, садовой мебели и т.д.	
Струйные трубки								
Защитный брызговик для минимоек высокого давления	14	2.642-706.0					Прозрачный брызговик (Splash guard), используемый при выполнении работ с аппаратами высокого давления Kärcher классов К 2 – К 7, защищает пользователя и окружающие предметы от брызг воды (прежде всего при очистке угловых и краевых участков).	































Угловая струйная трубка 15 2 638-917.0 Ueaa Омень длинная (около 1 м) изолнутая струйная трубка удобной чистих труднодоступных меет (наприм водосточных желобая срыш или дениц затомоби дологочных желобая срыш или дениц затомоби для удинительная трубка 16 2 643-240.0 — Омень длинная (около 1 м) изолнутая струйная затомоби дологочных желобая срыш или дениц затомоби для удобной чистих труднодоступных меет (наприм водоми принадлежностями Кагсћег. Коротияя струйная трубка секторе 380° и денежноством Кагсћег. Коротияя струйная трубка секторе 380° и денежноством Кагсћег. Коротия струйная трубка секторе 380° и денежноством катели денежноством катели или денежноством катели денежноством далением и поворачивающимых рестигаций. На 2 642-724.0 Телескопическая струйная трубка 20 2 642-727.0 Телескопическая струйная трубка 20 2 642-347.0 Телескопическая трубка (12 – 4 м) для удобной труднодоступных мест. С плечевым ремнем, ба закосм и интетрриованым зогокомным пист. Масса прим. 2 кг. Пистолет G 180 Q 21 2 642-347.0 Телескопическая трубка (12 – 4 м) для удобной труднодоступных мест. С плечевым ремнем, ба закосм и интетрриованым зогокомнемым пист. Масса прим. 2 кг. Пистолет G 180 Q 21 2 642-889.0 Новый пистолет G 180 Q с системой Quick Com дляния выскокого давления или для ил	
Угловая струйная трубка 15 2.638-817.0 Очень длинная (окол 1 м.) изогнутая струйная тудобной чистих труднодоступных мест (наприме додостичных желей (наприме додостичных желебов крыш или дицы детхомой давления и поворачивающимся труйной трубки на 0,5 м. Семе всеми принадлежностями Кагсћег. Струйная трубка Vario PowerShort 360° VP 160 S (K 5 – K 7) 17 2.643-254.0 18 2.642-724.0 19 2.642-727.0 Телескопическая струйная трубка 19 2.642-727.0 Телескопическая струйная трубка 20 2.642-347.0 Телескопическая струйная трубка (1,2 – 4 м.) для удобной труднодоступных мест. С плечевым режнем, ба замом и интетрированным аргономичным писть масса прим. 2 мг. Пистолеты Пистолет G 160 Q 21 2.642-889.0 22 2.643-889.0 23 2.644-889.0 24 2.643-721.0 Новый пистолет G 180 Q с системой Quick Connect Шпант высокого давления на замену: шпант Анти-Твист с системой подключения Quick Connect Шпант высокого давления на высокого давления для аппаратов с 2009 г. выпуска Шпант высокого давления с системой Quick Connect Шпант высокого давления с системой Quick Connect Шпант высокого давления для для аппаратов с 2009 г. выпуска Шпант высокого давления с системой Quick Connect — Системой Quick Connect — Од. 9 м. Удлинительный шлант высокого давления для аппаратов с 2008 г. выпуска Удлинительный шлант высокого давления для аппаратов с 2008 г. выпуска Удлинительный шлант высокого давления для аппаратов с 2008 г. выпуска Для интельный шлант высокого давления для аппаратов с 2008 г. выпуска Для интельный шлант высокого давления для аппаратов с 2008 г. выпуска Для интельный шлант высокого давления для аппаратов с 2008 г. выпуска Для интельный шлант высокого давления для аппаратов с 2008 г. выпуска Для интельный шлант высокого давления для аппаратов с 2008 г. выпуска Для интельный шлант высокого давления для аппаратов с 2008 г. выпуска	
Удлинительная трубка 16 2.643-240.0 Для удлинения струйной трубки на 0,5 м. Совме воеми принадлежностями Катсher. Струйная трубка Vario PowerShort 360° VP 160 S (K 5 − K 7) 2.643-254.0 Короткая струйной трубки на 0,5 м. Совме всеми принадлежностями Катcher. Короткая струйная трубка объектов, расположенных на близком расстоянии. Для минимое классов K 5 − K 7. VPS Entry verpackt 18 2.642-724.0 19 2.642-727.0 Телескопическая струйная трубка 20 2.642-347.0 Телескопическая струйная трубка 21 2.642-347.0 Телескопическая струйная трубка 22 2.642-889.0 Телескопическая трубка пистерифованным эргономичным пистем масса прим. 2 кг. Пистолет G 160 Q 21 2.642-889.0 Маринительный шлант высокого давления для аппаратов с 2009 г. выпуска Ишлант высокого давления в ысокого давления для аппаратов с 2009 г. выпуска Ишлант высокого давления высокого давления для аппаратов с 2009 г. выпуска Ишлант высокого давления высокого давления для аппаратов с 2008 г. выпуска Удлинительный шлант высокого давления для аппаратов с 2008 г. выпуска Удлинительный шлант высокого давления для аппаратов с 2008 г. выпуска Удлинительный шлант высокого давления для аппаратов с 2008 г. выпуска Удлинительный шлант высокого давления для аппаратов с 2008 г. выпуска Удлинительный шлант высокого давления для аппаратов с 2008 г. выпуска Удлинительный шлант высокого давления для аппаратов с 2008 г. выпуска Удлинительный шлант высокого давления для аппаратов с 2008 г. выпуска Удлинительный шлант высокого давления для аппаратов с 2008 г. выпуска Удлинительный шлант высокого давления для аппаратов с 2008 г. выпуска Удлинительный шлант высокого давления для аппаратов с 2008 г. выпуска Оденей пригодный для работы с чистящими средствам высокого давления и пистолегом с быстораейск опрагном, ащитой от перегиба и для горогомы парачных должения для для работы с чистящими средствамь высокого давления и пистолегом с быстораейск опрагном, адположения для для работы с чистящими средствамь высокого давления для для работы с чистящими средствамь выс	
Удлинительная трубка	p,
Давления и поворачивающимся в секторе 360° с обеспечивает отлимальную очистку труднодост участкое объектов, расположенных на близком расстоянии. Для минимоек классов К 5 – К 7. VPS Entry verpackt	_
VPS Entry verpackt 18	арниром
Телескопическая трубка (1,2 – 4 м) для удобной труднодоступных мест. С плечевым ремнем, ба замком и интегрированным эргономичным пист Масса прим. 2 кг. Пистолет G 160 Q 21 2.642-889.0 Новый пистолет G 180 Q с системой Quick Connect м длиннее, более удобен в использовании и ба эргономичен при очистке с помощью аппаратов давления Каrcher. Шланг высокого давления на замену: шланг Анти-Твист с системой подключения Quick Connect Шланг Ретепіштв Ex с системой 22 2.643-585.0 Давления для аппаратов с 2009 г. выпуска Шланг высокого давления с 23 2.641-721.0 Шланг высокого давления для аппаратов с 2009 г. выпуска Удлинительный шланг высокого давления для аппаратов с 2008 г. выпуска Удлинительный шланг высокого давления для аппаратов с 2008 г. выпуска Удлинительный шланг высокого давления для аппаратов с 2008 г. выпуска Удлинительный шланг высокого давления для аппаратов с 2008 г. выпуска Удлинительный шланг высокого давления для аппаратов с 2008 г. выпуска Удлинительный шланг высокого давления для аппаратов с 2008 г. выпуска Удлинительный шланг высокого давления для аппарата высокого давления и пистолетом с быстродейст разъемом (начиная с 2008 г.). Прочный шланг некстильной оплеткой, защитой от перегиба и долговечным латунным соединительным элеме пригодный для работы с чистящими средствами Высокого давления для работы с чистящими средствами Высокого давления текстильной оплеткой, защитой от перегиба и долговечным латунным соединительным элеме пригодный для работы с чистящими средствами Высокого давления текстильной оплеткой, защитой от перегиба и долговечным латунным соединительным элеме пригодный для работы с чистящими средствами Высокого давления текстильной оплеткой, защитой от перегиба и долговечным латунным соединительным элеме пригодный для работы с чистящими средствами Высокого давления текстильной оплеткой, защитой от перегиба и долговечным латунным соединительным элеме пригодный для работы с чистящими средствами высокого давления тексти т	
Труднодоступных мест. С плечевым ремнем, ба замком и интегрированным эргономичным пистом масса прим. 2 кг. Пистолеты Пистолет G 160 Q 21 2.642-889.0 Новый пистолет G 180 Q с системой Quick Connect мдиннее, более удобен в использовании и бе эргономичен при очистке с помощью аппаратов давления Karcher. Шланг Ретепішт Гех с системой 22 2.643-585.0 Шланг Ретепішт Гех с системой 22 2.643-585.0 Шланг высокого давления для аппаратов с 2009 г. выпуска Шланг высокого давления с системой Quick Connect На 9 Q Удлинительный шланг высокого давления для аппаратов с 2008 г. выпуска Удлинительный шланг высокого давления для аппаратов с 2008 г. выпуска Удлинительный шланг высокого давления для аппаратов с 2008 г. выпуска Удлинительный шланг высокого давления для аппаратов с 2008 г. выпуска Удлинительный шланг высокого давления для аппаратов с 2008 г. выпуска Удлинительный шланг высокого давления для аппаратов с 2008 г. выпуска Удлинительный шланг высокого давления с инстемей дининая с дологовечным латунным соединительным элеме пригодный для работы с чистящими средствами Выдерживает температуры до 60 °С, давления долговечным латунным соединительным элеме пригодный для работы с чистящими средствами Выдерживает температуры до 60 °С, давления бар.	
Пистолет G 160 Q 21 2.642-889.0 Новый пистолет G 180 Q с системой Quick Connect давления на замену: шланг Анти-Твист с системой подключения Quick Connect Шланг Ргетішт Flex с системой 22 2.643-585.0 Алті-Тwist Удлинительный шланг высокого давления для аппаратов с 2009 г. выпуска Шланг высокого давления с системой Quick Connect Диск Сопест Н 9 Q Удлинительный шланг высокого давления для аппаратов с 2008 г. выпуска Шланг высокого давления для аппаратов с 2008 г. выпуска Удлинительный шланг высокого давления для аппаратов с 2008 г. выпуска Удлинительный шланг высокого давления для аппаратов с 2008 г. выпуска Удлинительный шланг высокого давления для аппаратов с 2008 г. выпуска Удлинительный шланг высокого давления для аппарата высокого давления и пистолетом с быстродейст разъемом (начиная с 2008 г.). Прочный шланг Н текстильной оплеткой, защитой от перегиба и долговечным латунным срединительным элеме пригодный для работы с чистящими средствамы Выдерживает температуры до 60 °C, давление , бар.	онетным
шланг высокого давления на замену: шланг Анти-Твист с системой подключения Quick Connect Шланг PremiumFlex с системой 22 2.643-585.0 Алti-Twist Удлинительный шланг высокого давления для аппаратов с 2009 г. выпуска Шланг высокого давления с системой Quick Connect Шланг высокого давления для аппаратов с 2009 г. выпуска Шланг высокого давления с системой Quick Connect H 9 Q Удлинительный шланг высокого давления для аппаратов с 2008 г. выпуска Удлинительный шланг высокого давления для аппаратов с 2008 г. выпуска Удлинительный шланг высокого давления для аппаратов с 2008 г. выпуска Удлинительный шланг высокого давления и пистолетом с быстродейст разъемом (начиная с 2008 г.). Прочный шланг Н текстильной оплеткой, защитой от перегиба и долговечным латунным соединительным элеме пригодный для работы с чистящими средствами Выдерживает температуры до 60 °C, давление , бар.	
Шланг высокого давления на замену: шланг Анти-Твист с системой подключения Quick Connect Шланг PremiumFlex с системой 22 2.643-585.0 Аптi-Тwist Удлинительный шланг высокого давления для аппаратов с 2009 г. выпуска Шланг высокого давления с 23 2.641-721.0 Шланг высокого давления с системой Quick Concurrence (Q, 9 м) Удлинительный шланг высокого давления для аппаратов с 2008 г. выпуска Удлинительный шланг высокого давления для аппаратов с 2008 г. выпуска Удлинительный шланг высокого давления для аппарата высокого давления для аппарата высокого давления для работы с текстильной оплеткой, защитой от перегиба и долговечным латунным соединительным элеме пригодный для работы с чистящими средствами Выдерживает температуры до 60 °C, давление дбар.	лее
Апti-Twist Удлинительный шланг высокого давления для аппаратов с 2009 г. выпуска Шланг высокого давления с системой Quick Connect H 9 Q Удлинительный шланг высокого давления для аппаратов с 2008 г. выпуска Удлинительный шланг высокого давления для аппаратов с 2008 г. выпуска Удлинительный шланг высокого давления для аппарата высокого давления для аппарата высокого давления. Легко устанавливается между шланго давления и пистолетом с быстродейст разъемом (начиная с 2008 г.). Прочный шланг Н текстильной оплеткой, защитой от перегиба и долговечным латунным соединительным элеме пригодный для работы с чистящими средствами Выдерживает температуры до 60 °C, давление, бар.	
Шланг высокого давления с системой Quick Concect H 9 Q Удлинительный шланг высокого давления для аппаратов с 2008 г. выпуска Удлинительный шланг высокого давления для аппарата высокого давления 6 м (КЗ-К7) Увеличивает радиус действия аппарата высокого давления и пистолетом с быстродейст разъемом (начиная с 2008 г.). Прочный шланг Н текстильной оплеткой, защитой от перегиба и долговечным латунным соединительным элеме пригодный для работы с чистящими средствами Выдерживает температуры до 60 °C, давление дбар.	
системой Quick Connect H 9 Q Удлинительный шланг высокого давления для аппаратов с 2008 г. выпуска Удлинительный шланг высокого давления для аппаратов с 2008 г. выпуска Удлинительный шланг высокого давления для аппарата высокого давления. Легко устанавливается между шланго высокого давления и пистолетом с быстродейст разъемом (начиная с 2008 г.). Прочный шланг Н текстильной оплеткой, защитой от перегиба и долговечным латунным соединительным элеме пригодный для работы с чистящими средствами Выдерживает температуры до 60 °C, давление дар.	
Удлинительный шланг высокого давления 24 2.641-709.0 Увеличивает радиус действия аппарата высокого давления 6 м (КЗ-КТ) Удаления 6 м (КЗ-КТ) Удаления. Легко устанавливается между шланго высокого давления и пистолетом с быстродейст разъемом (начиная с 2008 г.). Прочный шланг Н текстильной оплеткой, защитой от перегиба и долговечным латунным соединительным элеме пригодный для работы с чистящими средствами Выдерживает температуры до 60 °С, давление , бар.	nect H 9
давления 6 м (КЗ-К7) давления 6 м (КЗ-К7) давления и пистолетом с быстродейст разъемом (начиная с 2008 г.). Прочный шланг Н текстильной оплеткой, защитой от перегиба и долговечным латунным соединительным элеме пригодный для работы с чистящими средствами Выдерживает температуры до 60 °C, давление , бар.	
Для промывки труб	м вующим Д 8 с нтом,
Комплект для прочистки труб PC 25 2.642-240.0 Набор для прочистки желобов и труб работает с себе - благодаря высокому давлению. Он легко отток, трубы и желоба завалов.	
Комплект для промывки труб 26 2.637-767.0 Комплект для промывки труб, в который входит м для очистки засорившихся сточных труб и кан	
Комплект для промывки труб 27 2.637-729.0 Комплект для промывки труб, в который входит (шланг 7,5 м) Комплект для очистки засорившихся сточных труб и кан	шланг, 7,5
Пенная насадка	
Пенная насадка FJ 6 28 2.643-147.0 Пенная насадка FJ 6 для быстрой и тщательной любых поверхностей, например, покрашенные поверхности автомобилей и мотоциклов, стекла камня. Объем контейнера 0,6 л.	
Набор с насадкой Connect 'n' 29 2.643-143.0 Насадка для нанесения пенообразующих чистя Clean FJ 10 C, с UFC, 1л средств для б/к мойки автомобиля, в комплекте Foam Cleaner (1л).	













		Артикул			Цена	Описание	
Набор с насадкой Connect 'n' Clean FJ 10 C	30	2.643-144.0				Насадка для нанесения пенообразующих чистящих средств с системой их быстрой замены.	
Другое							
Комплект для струйной абразивной очистки	31	2.638-792.0				Для удаления ржавчины, старой краски и стойких загрязнений с использованием абразивного средства Kärcher. Для бытовых аппаратов высокого давления Kar- cher K2 - K7.	
Регулируемый шарнир	32	2.640-733.0				Шарнир для удобной очистки труднодоступных мест, плавно перемещаемый в секторе 180°. Устанавливается между принадлежностью и пистолетом или удлинительно трубкой.	
Водяной фильтр	33	4.730-059.0				Для защиты насоса аппарата от частиц грязи, содержащихся в подаваемой на его вход воде.	
Комплект запасных колец круглого сечения	34	2.640-729.0				Для простой замены колец круглого сечения и заглушек в принадлежностях к аппаратам высокого давления.	,
Органайзер Kärcher	35	2.641-630.0				Для удобного и обзорного хранения принадлежностей Kärcher. Состоит из 2 модулей, обеспечивающих гибкие возможности монтажа. Гарантирует постоянное нахождение принадлежностей под рукой и оберегает моечные щетки от деформации щетины.	

[□] Доступные аксессуары

























		Артикул			Цена	Описание	
Принадлежности для хранения	шланг	гов					
Катушка для шланга Premium HR 7.315 в к-те 5/8"	1	2.645-165.0					
Тележка со шлангом HT 3.420	2	2.645-167.0					
Катушка со шлангом 15м HR 7.315 Kit 1/2"	3	2.645-164.0					
Шланги							
Комплект для подключения минимойки: шланг 10 м + 2 коннектора	4	2.645-156.0				Комплект для подключения мини-мойки: шланг PrimoFlex 3/4 - 10м, 2 универсальных конектора, штуцер с резьбой G3/4, G1/2 внутренняя резьба	
К-т для подкл. Минимойки (10 м)	5	2.645-258.0					
Шланг PrimoFlex 1/2 - 20м	6	2.645-138.0					
Шланг PrimoFlex 3/4 - 25м	7	2.645-142.0					
Hose PrimoFlex Plus 1/2" -20m	8	2.645-318.0					
Hose PrimoFlex Plus 3/4" -25m	9	2.645-322.0					
Hose PrimoFlex Premium 1/2" -20m	10	2.645-324.0					
Соединители и коннекторы для	систе	ем полива					
Универсальный коннектор Plus 1/2-5/8-3/4	11	2.645-193.0				Универсальный коннектор Plus 1/2-5/8-3/4 с удобными захватами из мягкого полимера. Подходит ко всем стандартным садовым шлангам.	
Универсальный коннектор Plus 1/2-5/8-3/4 с аквастопом	12	2.645-194.0				Универсальный коннектор Plus 1/2-5/8-3/4с аквастопом. Удобные захваты из мягкого полимера. Подходит ко всем стандартным садовым шлангам.	
Универсальный коннектор с аквастопом	13	2.645-192.0					
Универсальный коннектор	14	2.645-191.0					
□ Лоступные аксессуары							

[□] Доступные аксессуары