

				
1	Модель	VILLARTEC MI1500V	VILLARTEC MI500V	VILLARTEC MI800V
2	Артикул	1215010000	1205010000	1205080000
3	Площадь кошения	1500 м2	500 м2	800 м2
4	Способ кошения	Параллельное	Рандомный	Рандомный
5	Описание	Беспроводная газонокосилка-робот	Беспроводная газонокосилка-робот	Беспроводная газонокосилка-робот
6	Технология	360° 3D LiDAR + Vision AI (L - SLAM)	Монокуляр	Монокуляр
7	Зрение	Дневное зрение	Дневное зрение	Дневное зрение
8	Привод	Привод на задние колеса	Привод на задние колеса	Привод на задние колеса
9	Максимальный уклон	45% / 24°	15°/27%	22°/42%
10	Подвеска	Подвеска задних колес	Нет	Нет
11	Камера	Монокуляр	Монокуляр	Монокуляр
12	Высота кошения	20-60 мм	20-50 мм	20-560 мм
13	Регулировка высоты кошения	Ручная	Ручная	Ручная
14	Ширина кошения	20 см	16 см	18 см
15	Количество ножей	6 ножей	3 ножа	3 ножа
16	Емкость батареи	5 Ач	2 Ач	4 Ач
17	Пользовательский интерфейс	Приложение + LCD дисплей + Кейпад	Приложение + LCD дисплей	Приложение + LCD дисплей
18	Расписание кошения	Приложение + Кейпад	Приложение + Кейпад	Приложение + Кейпад
19	Зарядное устройство	3 Ач	1 Ач	3 Ач
20	Время зарядки	1.3 ч	1.8 ч	1.4 ч
21	Время кошения между циклами	2.0-2.5 ч	1.0 - 1.2 ч	2.5 - 3.0 ч
22	Влагозащитности робота	IPX5	IPX5	IPX5
23	Влагозащитненность зарядной станции	IP67	IP67	IP67
25	Уровень шума	60 Дб	55 Дб	55 Дб
26	Размеры	637 * 421 * 274 мм	516*323*227 мм	605x370x235 мм
27	Вес	12 кг	6.7 кг	10 кг
Особенности				
1	Плавающий режущий диск	Да	Да	Да
2	Построение карты	Да	Нет	Нет
3	Мульти зоны	Без лимит	Нет	Нет
4	Подключение к сети	Wifi/Bluetooth	Wifi/Bluetooth	Wifi/Bluetooth
5	Датчик дождя	Да	Да	Да
6	Светодиодная фара	Да	Да	Нет
7	Датчик подъема и наклона	Да	Да	Да
Стандартная комплектация				
1	Зарядная станция	1 шт	1 шт	1 шт
2	Зарядное устройство	1 шт-3 А	1 шт - 1 А	1 шт - 1,4 А
3	Колья для крепления зарядной станции	8 шт	6 шт	6 шт
4	Запасные лезвия и винты	12 шт + 6 шт (6 шт на роботе)	3+6 шт (3 шт на роботе)	3+6 шт (3 шт на роботе)
5	Ограничительный провод	Нет	Нет	Нет
6	Установочные колья	Нет	Нет	Нет
7	Магнитные метки			2 шт
8	Магнитная лента			2 шт по 5 м
9	Соединители магнитной ленты			4 шт
10	Колья для крепления магнитной ленты			20 шт
Упаковка и погрузка				
1	Упаковка	1 картонная коробка	1 шт / 1 картонная коробка	1 шт / 1 картонная коробка
2	Размер коробки	910*515*440 мм	635*495*330 мм	830x440x305 мм
3	Вес нетто/ брутто	12/15.9 кг	12.3/15.3 кг	10/19.5 кг



		VILLARTEC MI302	VILLARTEC MI402	VILLARTEC MI602
1	Модель	MI302	MI402	MI602
2	Артикул	MI302	1205040000	MI602
3	Площадь кошения	300 м2	400 м2	600 м2
4	Способ кошения	Рандомный	Рандомный	Рандомный
5	Описание	Требуется установка ограничительного провода	Требуется установка ограничительного провода	Требуется установка ограничительного провода
6	Технология	Проводная	Проводная	Проводная
7	Зрение	Нет	Нет	Ультразвуковые датчики
8	Привод	Привод на задние колеса	Привод на задние колеса	Привод на задние колеса
9	Максимальный уклон	15°/ 25%	20°/ 36%	20°/ 36%
10	Подвеска	Нет	Нет	Нет
11	Камера	Нет	Нет	Нет
12	Высота кошения	20 - 50 мм	20 - 60 мм	20 - 60 мм
13	Регулировка высоты кошения	Ручная	Ручная	Ручная
14	Ширина кошения	16 см	18 см	20 см
15	Количество ножей	3 ножа	3 ножа	3 ножа
16	Емкость батареи	2 Ач	2 Ач	2,5 Ач
17	Пользовательский интерфейс	Кейпад и Led дисплей	Кейпад и Led дисплей	Приложение + LCD дисплей + Кейпад
18	Расписание кошения	Кейпад	Приложение + Кейпад	Приложение + Кейпад
19	Зарядное устройство	0,6 Ач	1 Ач	1,1 Ач
20	Время зарядки	3 ч	1,8 ч	2,2 ч
21	Время кошения между циклами	1,8 - 2,2 ч	1,0 - 1,2 ч	2,0-2,5 ч
22	Влагозащищенности робота	IPX5	IPX5	IPX5
23	Влагозащищенность зарядной станции	IP67	IP67	IP67
25	Уровень шума	61 Дб	62 Дб	55 Дб
26	Размеры	496*322*212 мм	550*360*230 мм	550*360*230 мм
27	Вес	5,5 кг	7,7 кг	7,4 кг
Особенности				
1	Плавающий режущий диск	Да	Да	Да
2	Построение карты	Нет	Нет	Нет
3	Мульти зоны	Нет	Нет	Да
4	Подключение к сети	Нет	Нет	Wifi/Bluetooth
5	Датчик дождя	Да	Да	Да
6	Светодиодная фара	Нет	Нет	Нет
7	Датчик подъема и наклона	Да	Да	Да
Стандартная комплектация				
1	Зарядная станция	1 шт	1 шт	1 шт
2	Зарядное устройство	1 шт - 0,6 А	1 шт - 1 А	1 шт - 1,1 А
3	Колья для крепления зарядной станции	6 шт	6 шт	6 шт
4	Запасные лезвия и винты	3+6 шт (3 шт на работе)	3+6 шт (3 шт на работе)	3+6 шт (3 шт на работе)
5	Ограничительный провод	130 м	100 м	130 м
6	Установочные колья	180 шт	130 шт	180 шт
7	Магнитные метки			
8	Магнитная лента			
9	Соединители магнитной ленты			
10	Колья для крепления магнитной ленты			
Упаковка и погрузка				
1	Упаковка	1 шт / 1 картонная коробка	1 шт / 1 картонная коробка	1 шт / 1 картонная коробка
2	Размер коробки	625*425*255 мм	720*440*274 мм	735*445*283 мм
3	Вес нетто/ брутто	5,5/ 11 кг	7,7/ 14 кг	7,4/14,2 кг

				
1	Модель	VILLARTEC MI1202	VILLARTEC MI1402	VILLARTEC MI2002
2	Артикул	MI1202	1205140000	MI2002
3	Площадь кошения	1200 м2	1400 м2	2000 м2
4	Способ кошения	Рандомный	Рандомный	Рандомный
5	Описание	Требуется установка ограничительного провода	Требуется установка ограничительного провода	Требуется установка ограничительного провода
6	Технология	Проводная	Проводная	Проводная
7	Зрение	Ультразвуковые датчики	Ультразвуковые датчики	Ультразвуковые датчики
8	Привод	Привод на задние колеса	Привод на задние колеса	Привод на задние колеса
9	Максимальный уклон	20° / 36%	20° / 36%	20° / 36%
10	Подвеска	Нет	Нет	Нет
11	Камера	Нет	Нет	Нет
12	Высота кошения	20 - 60 мм	20 - 60 мм	20 - 60 мм
13	Регулировка высоты кошения	Ручная	Ручная	Ручная
14	Ширина кошения	20 см	22 см	22 см
15	Количество ножей	3 ножа	3 ножа	3 ножа
16	Емкость батареи	5 Ач	4 Ач	5 Ач
17	Пользовательский интерфейс	Приложение + LCD дисплей + Кейпад	Приложение + LCD дисплей + Кейпад	Приложение + LCD дисплей + Кейпад
18	Расписание кошения	Приложение + Кейпад	Приложение + Кейпад	Приложение + Кейпад
19	Зарядное устройство	3 Ач	3 Ач	3 Ач
20	Время зарядки	1.6 ч	1.3 ч	1.6 ч
21	Время кошения между циклами	3.0-3.5 ч	2.0-2.5 ч	2.5-3.0 ч
22	Влагозащищенности робота	IPX5	IPX5	IPX5
23	Влагозащищенность зарядной станции	IP67	IP67	IP67
25	Уровень шума	55 Дб	57 Дб	57 Дб
26	Размеры	550*360*230 мм	600*420*250	600*420*250
27	Вес	7.8 кг	10.5 кг	10.6 кг
Особенности				
1	Плавающий режущий диск	Да	Да	Да
2	Построение карты	Да	Да	Да
3	Мульти зоны	Да	Да	Да
4	Подключение к сети	Wifi/Bluetooth	Wifi/Bluetooth	Wifi/Bluetooth
5	Датчик дождя	Да	Да	Да
6	Светодиодная фара	Нет	Да	Да
7	Датчик подъема и наклона	Да	Да	Да
Стандартная комплектация				
1	Зарядная станция	1 шт	1 шт	1 шт
2	Зарядное устройство	1 шт - 3 А	1 шт - 3 А	1 шт - 3 А
3	Колья для крепления зарядной станции	6 шт	6 шт	6 шт
4	Запасные лезвия и винты	3+6 шт (3 шт на роботе)	3+6 шт (3 шт на роботе)	3+6 шт (3 шт на роботе)
5	Ограничительный провод	180 м	200 м	250 м
6	Установочные колья	250 шт	250 шт	320 шт
7	Магнитные метки			
8	Магнитная лента			
9	Соединители магнитной ленты			
10	Колья для крепления магнитной ленты			
Упаковка и погрузка				
1	Упаковка	1 шт / 1 картонная коробка	1 шт / 1 картонная коробка	1 шт / 1 картонная коробка
2	Размер коробки	735x445x283 мм	845x495x315 мм	845x495x315 мм
3	Вес нетто/ брутто	7,8/14,6 кг	10,5/19,1 кг	10,6/19,5 кг