



Husqvarna TS 350 E

Эффективная и универсальная камнерезная пила с высокой режущей способностью для любых строительных материалов. Цельная рама с внутренними каналами для отвода воды обеспечивает высокую жесткость и повышенную защиту от ударов.



СКЛАДНЫЕ НОЖКИ

Съемные или подпружиненные складные ножки, поставляемые в качестве стандартного оборудования, позволяют устанавливать плиткорез одному человеку.



ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ ДИСКА

Уникальный защитный кожух обеспечивает удобный доступ к режущему диску, а быстроразъемный соединитель упрощает установку режущего диска.



СБОРНЫЙ ЛОТОК

Предлагаемый как дополнительное оборудование съемный сборный лоток для шлама, регулируется для разрезов под углом 45° и 90°.



ОТКЛОНЕНИЕ НА 45°

Наклоняющаяся режущая головка для фацетирования (угол наклона до 45°).

Features Husqvarna TS 350 E

- Выбор электродвигателей.
- Высокая способность продольной резки плитки и блоков размером 6060 см, а также диагональной резки плитки и блоков размером 4040 см.
- Smart Pump – запатентованная насосная система с предоцисткой воды увеличивает срок службы водяного насоса.
- Два колеса для облегчения транспортировки по рабочей зоне.
- Запатентованные легко складываемые ножки для удобства погрузки.
- Быстрое отсоединение водяного насоса для простоты обслуживания.
- Очень прочная и жесткая рама с защищенными направляющими рельсами.
- Режущая головка может наклоняться под углом до 45°, обеспечивая максимальную универсальность.

TECHNICAL SPECIFICATION

Power	EU 2,2 кВт/UK 1,5 кВт/US 2,2 кВт/JP 1,5 кВт/OTHER 2,7 кВт/EU 3 л.с./UK 2 л.с./US 3 л.с./JP 2 л.с./OTHER 3,6 л.с.
Передняя/задняя ось	2800 об./мин
Напряжение	EU 230 В/UK 110 В/US 230 В/JP 110 В/OTHER 400 В
Цикл текущей фазы	50 Гц
Система охлаждения двигателя	Воздушное
Ремень	Прямой привод
Влажная/сухая резка	Влажная
Скорость вращения вала диска, об./мин.	2800 об./мин
Диаметр шпинделя	25,4 мм/1"
Диаметр режущего диска	350 мм/13,8 дюйм
Макс. глубина резания	100 мм/3,9 дюйм
Максимальная длина резания	700 мм/27,6 дюйм
Емкость водяного бака	40 л/10,6 гал.
Класс электрической защиты	IP 55
Масса (без режущего оборудования), кг	92 кг
Размер продукта, ДхШхВ	1120x600x600 мм/44,09x23,62x23,62 дюйм
Масса	92 кг
Масса с упаковкой	110 кг
Гарантиированная мощность звука, дБ(А)	112 дБ(А)
Уровень звукового давления	82 дБ(А)
Вибрация, задняя рукоятка	2,5 м/с ²
Вибрация на рукоятках, Аeq	2 м/с ²

