



Husqvarna TS 100 R

Рельсовая катнерезная пила для материалов больших размеров. Режущая головка может разрезать материал любой толщины и выбрать фальц всего за несколько проходов.



РАСШИРИТЕЛЬ СТОЛА

Боковые опоры для резки более широкого материала можно также использовать в качестве ограничителя перемещения материала, перевернув их на 180°.



ПОВОРОТНАЯ ГОЛОВКА И СТОЛ

Режущую головку и стол можно отклонить для косых срезов под углом 45°.

Features Husqvarna TS 100 R

- Электрический погружной водяной насос.
- Выбор электродвигателей.
- Высокая способность продольной резки плитки и блоков размером 6060 см, а также диагональной резки плитки и блоков размером 4040 см.
- Идеально подходит для ландшафтных и общих строительных работ.
- Прецизионная система направления головки и уникальная система резки под углом 45°.
- Врезная головка для прорезания канавок или резки толстых материалов за несколько проходов.
- Высокая стабильность.
- Боковые опоры для резки более широкого материала можно использовать в качестве ограничителя перемещения материала, перевернув их на 180.
- Съемный стол обеспечивает удобство чистки.

TECHNICAL SPECIFICATION	
Мощность	2,2/2,7 кВт / 2,95/3,62 л.с.
Передняя / задняя ось	2800 об./мин
Напряжение	230 / 400 В
Цикл текущей фазы	50 Гц
Система охлаждения двигателя	Воздушное
Ремень	Прямой привод
Влажная / сухая резка	Влажная
Скорость вращения вала диска, об./мин.	2800 об./мин
Диаметр шпинделя	25,4 мм / 1 "
Диаметр режущего диска	350 мм / 13,8 дюйм
Макс. глубина резания	105 мм / 4,1 дюйм
Максимальная длина резания	1000 мм / 39,4 дюйм
Емкость водяного бака	55 л / 14,5 гал.
Класс электрической защиты	IP 55
Размер продукта, ДхШхВ	1450x840x1000 мм / 57,1x33x39,4 дюйм
Размеры без тары (ДхШхВ)	1400x840x1400 мм / 55,12x33,07x55,12 дюйм
Масса	106 кг
Масса с упаковкой	130 кг
Гарантированная мощность звука, дБ(А)	86 дБ(А)
Уровень звукового давления	76 дБ(А)
Вибрация, задняя рукоятка	2,5 м/с ²
Вибрация на рукоятках, Aeq	2 м/с ²

 **Husqvarna**[®]