



**Применение:**

Для подачи через аппарат высокого давления (в зависимости от аппарата: устройство Plug-n-clean, встроенный бак для чистящего средства, шланг для забора средства)

- Установить необходимые дозировку и температуру.
- Рабочая температура 1 - 80 °С.
- Очищать объект, обрабатывая поверхность перекрывающимися дорожками.
- Тщательно промыть поверхность чистой водой.

**В разбрызгивателях**

- Смешать продукт в требуемой пропорции с чистой водой.
- Полностью увлажнить подлежащий очистке объект раствором продукта.
- Дать продукту подействовать.
- Время воздействия 1-5 мин (в зависимости от загрязненности).
- Промойте чистой водой

**Вручную**

- Смешать продукт в требуемой пропорции с чистой водой.
- Чистый объект
- Промойте чистой водой

**Указания по применению:**

- Хранить в незамерзающем помещении.

**Предупреждения и рекомендации по безопасности в соответствии с директивами ЕС:**

- EUN 210 По запросу может быть получен паспорт безопасности.

**Дополнительная информация:**

- Паспорт безопасности (MSDS)

**Дозировка и расход:**

Объем:	Вид уборки:	Предварительное разбавление:	Дозировка:	Загрязнения:	Расход:
1000 ml	Для подачи через аппарат высокого давления (в зависимости от аппарата: устройство Plug-n-clean, встроенный бак для чистящего средства, шланг для забора средства)		0.5-8 %	легкие	130 m <sup>2</sup>
1000 ml	Механично-профессиональные средства		10 %	средние	110 m <sup>2</sup>
1000 ml	Вручную		2 %	средние	125 m <sup>2</sup>

141407 Московская область,  
г.Химки,  
ул.Панфилова,  
влад.19 стр.4,  
Деловой центр Кантри Парк 2, 4 этаж