



Husqvarna TS 400 F

Универсальная камнерезная пила с уникальным, исключительно устойчивым устройством регулировки, фиксирующимся во всех положениях.
Максимальная глубина резания в верхнем положении составляет 230 мм при переворачивании материала.



СКЛАДНЫЕ НОЖКИ

Съемные или подпружиненные складные ножки, поставляемые в качестве стандартного оборудования, позволяют устанавливать плиткорез одному человеку.



ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ ДИСКА

Уникальный защитный кожух обеспечивает удобный доступ к режущему диску, а быстроразъемный соединитель упрощает установку режущего диска.



СЪЕМНЫЙ ЛОТОК

Съемный лоток для сбора и утилизации сусpenзии, регулируемый для резки под углами 45° и 90°.



ЛАЗЕРНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

Лазерный указатель для точного следования разметке разреза.

Features Husqvarna TS 400 F

- Выбор электродвигателей.
- Высокая способность продольной резки плитки и блоков размером 6060 см, а также диагональной резки плитки и блоков размером 4040 см.
- Запатентованная система для быстрой установки и снятия режущего диска (без использования инструментов).
- Запатентованные полуавтоматические складывающиеся ножки для удобства транспортировки и погрузки. Обращаться с пилой может один человек.
- Лазерный указатель для точного контроля реза.
- Четыре колеса для удобства погрузки /разгрузки при транспортировке в фургонах и на грузовиках.
- Съемный лоток для сбора шлама значительно увеличивает срок службы водяного насоса.
- Быстроразъемные электрические соединения для более удобной замены водяного насоса.

TECHNICAL SPECIFICATION

Power	EU 2,2 кВт/UK 1,5 кВт/US 2,2 кВт/JP 1,5 кВт/ OTHER 2,7 кВт/EU 3 л.с./UK 2 л.с./US 3 л.с./JP 2 л.с./ OTHER 3,6 л.с.
Передняя/задняя ось	2800 об./мин
Напряжение	EU 230 В/UK 115 В/US 230 В/JP 115 В/ OTHER 400 В
Цикл текущей фазы	50 Гц
Система охлаждения двигателя	Воздушное
Ремень	Прямой привод
Влажная / сухая резка	Влажная
Скорость вращения вала диска, об./мин.	2800 об./мин
Диаметр шпинделя	25,4 мм / 1 "
Диаметр режущего диска	400 мм / 15,8 дюйм
Макс. глубина резания	230 мм / 9,1 дюйм
Максимальная длина резания	700 мм / 27,6 дюйм
Емкость водяного бака	40 л / 10,6 гал.
Класс электрической защиты	IP 55
Размер продукта, ДxШxВ	1120x600x600 мм / 44,5x24,8x26,8 дюйм
Размеры без тары (ДxШxВ)	1120x600x600 мм / 0x0x0 дюйм
Масса	96 кг
Масса с упаковкой	125 кг
Гарантиированная мощность звука, дБ(А)	104 дБ (A)
Уровень звукового давления	97 дБ (A)
Вибрация, задняя рукоятка	2,5 м/с ²
Вибрация на рукоятках, Аeq	2 м/с ²

