



Husqvarna EL 10 CnB

Поэтапная резка стен на глубину до 400 мм при очень низких затратах на алмазный инструмент. Сегменты U-образной формы на режущих дисках для бетона EL 10 CNB и EL 35 CNB улучшают охлаждение и удаление шлама.

Самозатачивающиеся сегменты обеспечивают свободную резку независимо от направления вращения режущего диска.

Ведомый шкив собирается в результате сдвигания режущих дисков.

Компоненты режущего диска высшего качества для тяжелых операций и чрезвычайно глубокой резки.

Features Husqvarna EL 10 CnB

- Cut in stages through walls up to 400 mm thick, with a very low diamond tool investment.
- U-shaped segments on concrete blades EL 10 CNB and EL 35 CNB to promote efficient cooling and disposal of saw slurry.
- The self sharpen segments are designed to give a free-cutting tool regardless of direction of blade rotation.
- Pulley incorporated into the blade.
- Quality blade components due to tough application and extreme cutting depth.

TECHNICAL SPECIFICATION	
Тип	Влажный
Диапазон напряжений, мин.-макс.	1,8-3,7 кВт / 2,41-4,96 л.с.
Диаметр режущего диска	230 мм / 9 дюйм
Геометрия	Сегментная кромка
Форма сегмента	Elite
Подходит для	К 760 Cut-n-Break, К 3000 Cut-n-Break
Количество сегментов	15
Конфигурация сегмента	Узкий запил (N)
Компоновка	Шов, полученный лазерной сваркой
Высота сегмента	10,5 мм / 0,41 "
База сегмента	2 мм / 0,08 "
Длина сегмента	40 мм / 1,57 "
Ширина сегмента	2,4 мм / 0,09 "
Глубина алмаза	8,5 мм / 0,33 "